GP1 HABITAT ÉLECTRONIQUE-GPP1-GP2-D (pressostat électronique double)

Groupe électromécanique de pression

Service Express
Envois à consulter

Model GPP avec pressostat électrónique

Électrómecanique

Électrónique

Description

- Pompes et groupes de pression pour usage domestique, irrigation et augmentation de pression.
- Les groupes sont fabriqués avec des pompes horizontales

Fonctionnement

- Lorsqu'il Ya une demande d'eau, celle –ci sort du réservoir (HIDROELIX), si la demande continue, le groupe de pression GP-1 se met en marche, Lorsque la demande cesse, le groupe remplit l'accumulateur et s'arrête.

Avantage

- Régulation facile.
- Contrôle-le manque d'air dans l'accumulateur (Hidroelix), en évitant le taux.
- Protection par trop d'intensité.
- Protection par voie sèche.
- Contrôle l'air de l'accumulateur.

Données téchniques

Débit max	Tension de alimentation
Selon le model	220 V
Temperature max	**Protection**
50 °C	IP-54

Composition du groupe de pression

Pompes	Réservoir
Pompes horizontales MULTIÉTAGES	5 / 8 / 24 lts
Manomètre et soupape	**Pressostat électronique**
Pressostat électronique / Manomètre digital intégré / clapet anti-retour intégrée	Facilement réglable via le panneau de commande. Cela permet de gérer le démarrage et l'arrêt de la pompe. Il comprend la lecture du courant consommé instantané. Contrôle et gère la surcharge protégeant le moteur.

Caractéristiques

TYPE	HP	Démarrage AMP x Pompe	LTS Accumulateur	Débit (Lts/h x 20 m.c.a)	Hauteur max (m.c.a)
GP/GPP ALPHA 4	0,75	5	V25	3100	45
GP/GPP ALPHA 5	1	6,2	V25	3300	50
GP/GPP MAXOR-5/30	0,75	5	V25	4000	40
GP/GPP MAXOR-5/40	1	6,2	V25	4400	50
GP/GPP MAXOR-5/50	1,2	6,9	V25	4600	60
GP/GPP MAXOR-7/30	1,2	6,9	V25	7000	40
GP/GPP MAXOR-7/40	1,5	8,5	V25	7400	55
GP/GPP MAXOR-7/50	2	9,2	V25	7800	65
GP/GPP MAXOR-9/30	1,2	6,9	V25	7100	40
GP/GPP MAXOR-9/40	1,5	8,5	V25	8300	55
GP/GPP MAXOR-9/50	2	9,2	V25	8700	65

Pour les autres modèles, consultez nos techniciens. Nous fabriquons également des équipements avec un pressostat modèle classique PM-5.

Groupes de pression

Caractéristiques

TYPE	HP	Démarrage AMP x Pompe	LTS Accumulateur	Débit (Lts/h x 20 m.c.a)	Hauteur max (m.c.a)
GP2-D MAXOR-5/30	2 X 0,75	5	V25	2 X 4000	40
GP2-D MAXOR-5/40	2 X 1	6,2	V25	2 X 4400	50
GP2-D MAXOR-5/50	2 X 1,2	6,9	V25	2 X 4600	60
GP2-D MAXOR-7/30	2 X 1,2	6,9	V25	2 X 7000	40
GP2-D MAXOR-7/40	2 X 1,5	8,5	V25	2 X 7400	55
GP2-D MAXOR-7/50	2 X 2	9,2	V25	2 X 7800	65
GP2-D MAXOR-9/30	2 X 1,2	6,9	V25	2 X 7100	40
GP2-D MAXOR-9/40	2 X 1,5	8,5	V25	2 X 8300	55
GP2-D MAXOR-9/50	2 X 2	9,2	V25	2 X 8700	65

Composition du double groupe de pression

Pompes	Réservoir
Pompes horizontales multiétages	8 / 24 lts
Manomètre et soupape	**Pressostat électronique**
Double Pressostat électronique / Manomètre digital intégré / clapet anti-retour intégrée	Facilement réglable via le panneau de commande. Cela permet de gérer le démarrage et l'arrêt de la pompe. Il comprend la lecture du courant consommé instantané. Contrôle et gère la surcharge protégeant le moteur. Avec alternation.

Nous fabriquons également le group avec des pompes triphasé.

Tableau de connexió avec interrupteur